



QSW-M2106PR-2S2T	
Tipo de administración	Gestionado a través de web
Número de puertos	10
SFP+ 10GbE	2
BASE-T 10GbE (RJ45)	2
2.5GbE (RJ45)	6
Puertos PoE totales	8
PoE+ + PSE (802.3bt, 90W)	Puertos 1-8 (90 W)
Salida de potencia PoE	Puertos 1-8 (90 W)
Presupuesto de energía PoE total	310 W
Descripción de alimentación eléctrica	Unidad de alimentación eléctrica interna
Consumo energético máx.	350 W
Tipo de alimentación de entrada	CA
Rango de voltaje de entrada	100-240 V de CA, 50/60 Hz
Tabla de direcciones MAC	16 K
Rendimiento sin bloqueo total	55Gbps
Capacidad de conmutación	110Gbps
Interfaz de administración	Web
Consola	RJ45
Ventilador	2 ventiladores de rodamiento PWM VAPO

Estándares compatibles	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3an 10G BASE-T IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.3af/at/bt Power-over-Ethernet (PoE)
Factor de forma	Half-width rackmount
Indicadores LED	Por puerto: Velocidad/Enlace/Actividad Por sistema: Estado/PoE/Ventilador
Botones	Botón de restablecimiento
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	43,3 x 207 x 248,8 mm
Peso (neto)	1.77 kg
Peso (bruto)	2.54 kg
Temperatura operativa	0 - 40°C (de 32 °F a 104 °F)
Humedad relativa	5~95 % sin condensación
Certificaciones	CE, FCC, VCCI, BSMI
Cumplimiento electromagnético	CLASS A
Jumbo Frames	9K
Garantía	2 años

Nota: Utilice solamente módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, use módulos QNAP con las mismas especificaciones.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.