



| QSW-M2106-4S                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de administración                | Gestionado a través de web                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Número de puertos                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SFP+ 10GbE                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.5GbE (RJ45)                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción de alimentación eléctrica | Adaptador                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Consumo energético máx.               | 16 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo de alimentación de entrada       | CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rango de voltaje de entrada           | 12 V/3A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tabla de direcciones MAC              | 16 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rendimiento sin bloqueo total         | 55Gbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Capacidad de conmutación              | 110Gbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Interfaz de administración            | Web                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Consola                               | RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ventilador                            | 1 ventilador de doble rodamiento PWM                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Estándares compatibles                | IEEE 802.3 Ethernet<br>IEEE 802.3u 100BASE-T<br>IEEE 802.3ab 1000BASE-T<br>IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX<br>IEEE 802.3ae Fibra 10G<br>IEEE 802.3x Control de Flujo Full-Duplex<br>IEEE 802.1Q Etiquetado VLAN<br>IEEE 802.1w RSTP<br>IEEE 802.3ad LACP<br>IEEE 802.1AB LLDP<br>IEEE 802.1p Clase de Servicio |

|                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Factor de forma                              | Escritorio                                                                 |
| Indicadores LED                              | Por puerto: Velocidad/Enlace/Actividad<br>Por sistema: Alimentación/Estado |
| Botones                                      | Botón de restablecimiento                                                  |
| Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 42,5 x 290 x 127 mm                                                        |
| Peso (neto)                                  | 1.15 kg                                                                    |
| Peso (bruto)                                 | 1.75 kg                                                                    |
| Temperatura operativa                        | 0 - 40°C (de 32 °F a 104 °F)                                               |
| Humedad relativa                             | 5~95 % sin condensación                                                    |
| Certificaciones                              | CE, FCC, VCCI, BSMI                                                        |
| Cumplimiento electromagnético                | CLASS B                                                                    |
| Jumbo Frames                                 | 9k                                                                         |
| Garantía                                     | 2 años                                                                     |

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.