



## TR-002

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JBOD Connection Interface   | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Main chip                   | Microprocesador con RAID de hardware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Drive Bay                   | 2 x 3.5 pulgadas<br><br>El sistema se envía sin HDD.<br>Para la lista de compatibilidad de HDD, por favor visite <a href="https://www.qnap.com/compatibility/">https://www.qnap.com/compatibility/</a>                                                                                                                                                                                                |
| Drive Compatibility         | <p>Bahías de 3,5 pulgadas:</p> <p>3,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s discos duros</p> <p>2,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s discos duros</p> <p>2,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s estado sólido discos duros</p> <p>Solo puede usar un tipo de disco (HDD o SSD) en un grupo RAID. No se admite la combinación de diferentes tipos de disco en un grupo RAID.</p> <p>TR-002 no admite el QDA-A2AR/QDA-A2MAR.</p> |
| Hot-swappable               | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port | 1 puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C 10Gbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Form Factor                 | Torre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensions (HxWxD)          | 168,5 × 102 × 219 mm<br><br>Las dimensiones no incluyen la almohadilla del pie (la almohadilla del pie puede tener hasta 30mm / 1.18 pulgadas de altura dependiendo del modelo)                                                                                                                                                                                                                       |
| Weight (Net)                | 2.25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Weight (Gross)              | 2.25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Operating Temperature       | 0 - 40°C (32°F - 104°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Storage Temperature         | -20 - 70°C (-4°F - 158°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Relative Humidity           | 5~95% HR sin condensación, bulbo húmedo: 27°C (80.6°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Power Supply Unit           | Adaptador mínimo de 36W (12VDC), 100-240VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Power Consumption:<br>HDD Sleep Mode          | 2.98 W                                             |
| Power Consumption:<br>Operating Mode, Typical | 10.15 W<br>Probado con unidades totalmente llenas. |
| Fan                                           | 1 de 70 mm, 12 V de CC                             |
| System Warning                                | Timbre                                             |
| Kensington Security Slot                      | Yes                                                |
| QTS / QuTS hero                               | Yes                                                |
| Windows                                       | Yes                                                |
| Ubuntu                                        | Yes                                                |
| Mac                                           | Yes                                                |
| Used as Hardware RAID<br>(DAS)                | Yes                                                |
| Standard Warranty                             | 2                                                  |
| RAID 1                                        | Yes                                                |
| RAID 0                                        | Yes                                                |
| JBOD                                          | Yes                                                |
| Single Disk                                   | Yes                                                |

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.