

**TS-h973AX-8G**

CPU	Procesador AMD Ryzen™ V1500B integrado de cuatro núcleos y ocho hilos a 2,2 GHz
Arquitectura de CPU	x86 de 64 bits
Unidad de coma flotante	Yes
Motor de cifrado	Yes (AES-NI)
Memoria del sistema	8 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 8 GB)
Memoria máxima	64 GB (2 módulos de 32 GB)
Ranura para memoria	2 módulos de memoria DDR4 SODIMM Compatibilidad con memoria ECC opcional Para configuraciones DIMM dobles, debe usar un par de módulos DDR4 idénticos.
Memoria flash	5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque)
Bahía de unidades	5 de 3,5" + 4 de 2,5" El sistema se envía sin unidad de disco duro/SSD. Para ver la lista de compatibilidad de discos duros/SSD, visite https://www.qnap.com/compatibility/
Compatibilidad de unidades	Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros Bahías de 2.5 pulgadas: 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros 2.5 pulgadas U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4 estado sólido discos duros (Bahía de 2.5 pulgadas #1 y #2) * Las bahías de 2,5 pulgadas n.º 1 y n.º 2 admiten SSD NVMe U.2 o SSD SATA 6Gb/s. ** Las unidades de estado sólido NVMe U.2 solo se pueden instalar en las bahías de 2,5 pulgadas n.º 1 y n.º 2. La instalación de estas unidades en otras bahías dañará los conectores de la unidad.
Intercambiable en caliente	Yes
Compatibilidad con aceleración de caché SSD	Yes
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M)

Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M)	Opcional a través del adaptador de red USB QNA-UC5G1T a 5GbE
Puerto 10 GbE	1 puerto 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)
Wake-on-LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)	1 puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C 3 puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A
Factor de forma	Torre
Indicadores LED	Unidad de disco duro 1-5, SSD 1-4, alimentación/estado, LAN, USB
Botones	Encendido, restablecimiento, copia USB
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	176,5 × 224,6 × 224,1 mm Las dimensiones no incluyen la almohadilla del pie (la almohadilla del pie puede tener hasta 30mm / 1.18 pulgadas de altura dependiendo del modelo)
Peso (neto)	4.34 kg
Peso (bruto)	5.08 kg
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad relativa	5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F)
Unidad de alimentación eléctrica	Externo, 120 W, CA 100 a 240 V
Power Consumption: Disk Standby Mode	41.2
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico	55.41 W Probado con unidades totalmente llenas.
Ventilador	1 de 140 mm, 12 V de CC
Advertencia del sistema	Timbre
Ranura de seguridad Kensington	Yes
Garantía estándar	3
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx.	2000

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no están disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real. Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.