

**TS-h1886XU-RP-R2-D1622-32G**

CPU	Procesador Intel® Xeon® D-1622 de cuatro núcleos, con potencia de hasta 3,2 GHz
Arquitectura de CPU	x86 de 64 bits
Unidad de coma flotante	Yes
Motor de cifrado	Yes (AES-NI)
Memoria del sistema	32 GB de memoria DDR4 ECC UDIMM (2 módulos de 16 GB)
Memoria máxima	128 GB (4 módulos de 32 GB)
Ranura para memoria	4 módulos de memoria DDR4 UDIMM
Memoria flash	5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque)
Bahía de unidades	Frontal: 12 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s/s Posterior: 6 unidades SATA de 2,5" a 6Gb/s, 3Gb/s
Compatibilidad de unidades	Bahías de 3.5 pulgadas: Unidad de disco SATA de 3.5 pulgadas discos duros Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros Bahías de 2.5 pulgadas: Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros
Intercambiable en caliente	Yes
Compatibilidad con aceleración de caché SSD	Yes
SR-IOV	Yes
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M)	4 (2,5G/1G/100M)
Puerto 10 GbE	2 puertos SmartNIC SFP+ de 10GbE Preinstalado con un adaptador PCIe 10GbE
Wake-on-LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes

Ranura PCIe	3 Ranura 1: PCIe Gen 2 x4 (ranura x8) Ranura 2: PCIe Gen 3 x4 Ranura 3: PCIe Gen 3 x8 o x4 (ranura x8) *La ranura 3 tiene preinstalado un adaptador de red 10GbE. **La ranura 3 ofrece el ancho de PCIe Gen 3 x8 cuando la ranura no se está utilizando y proporciona el ancho de PCIe Gen 3 x4 cuando se está utilizando la ranura 2. Dimensiones de la tarjeta para la ranura PCIe 1: 170 x 68,9 x 39,08 mm / 6,70 x 2,71 x 1,54 pulgadas. Dimensiones de la tarjeta para la ranura PCIe 2: 170 x 68,9 x 18,76 mm / 6,70 x 2,71 x 0,74 pulgadas. Dimensiones de la tarjeta para la ranura PCIe 3: 170 x 68,9 x 18,76 mm / 6,70 x 2,71 x 0,74 pulgadas. Se pueden instalar tarjetas más anchas si la siguiente ranura PCIe no se va a utilizar.
Puerto USB 3.2 Gen 1	2
Factor de forma	Montaje en rack
Indicadores LED	Unidad de disco duro, SSD, estado, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento
Botones	Encendido, Reinicio
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	88,6 × 432 × 511,2 mm
Peso (neto)	14.5 kg
Peso (bruto)	18.6 kg
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad relativa	5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F)
Unidad de alimentación eléctrica	550W (x2), 100-240 V
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico	117.92 W Probado con unidades totalmente llenas.
Ventilador	Ventilador del sistema: 3 de 60 mm, 12 V de CC
Advertencia del sistema	Timbre
Garantía estándar	3
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx.	10000

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware

para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no están disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.