



## TS-233

|                                         |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                                     | Procesador ARM Cortex A55 de cuatro núcleos a 2,0GHz                                                                   |
| Arquitectura de CPU                     | ARM de 64 bits                                                                                                         |
| Procesadores gráficos                   | Mali-G52                                                                                                               |
| Unidad de coma flotante                 | Yes                                                                                                                    |
| Motor de cifrado                        | Yes                                                                                                                    |
| Transcodificación acelerada de hardware | Yes                                                                                                                    |
| Neural Processing Unit (NPU)            | Yes                                                                                                                    |
| Memoria del sistema                     | 2 GB de memoria integrada (no ampliable)<br>Nota: Reserva parte de la RAM para usarla como memoria gráfica compartida. |
| Memoria máxima                          | 2 GB de memoria integrada (no ampliable)                                                                               |
| Memoria flash                           | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque)                                                              |
| Bahía de unidades                       | 2 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s                                                                                 |
| Compatibilidad de unidades              | 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros                                            |
| Intercambiable en caliente              | Yes                                                                                                                    |
| Puerto GbE (RJ45)                       | 1                                                                                                                      |
| Wake-on-LAN (WOL)                       | Yes                                                                                                                    |
| Jumbo Frame                             | Yes                                                                                                                    |
| Puerto USB 2.0                          | 2                                                                                                                      |
| Puerto USB 3.2 Gen 1                    | 1                                                                                                                      |
| Factor de forma                         | Torre                                                                                                                  |
| Indicadores LED                         | Estado del sistema, LAN, USB, unidad de disco duro 1~2                                                                 |
| Botones                                 | Encendido, restablecimiento, copia USB                                                                                 |

|                                                             |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)                | 186 × 91,7 × 157,6 mm<br><br>Las dimensiones no incluyen la almohadilla del pie (la almohadilla del pie puede tener hasta 30mm / 1.18 pulgadas de altura dependiendo del modelo) |
| Peso (neto)                                                 | 1.69 kg                                                                                                                                                                          |
| Peso (bruto)                                                | 1.89 kg                                                                                                                                                                          |
| Temperatura operativa                                       | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)                                                                                                                                                       |
| Temperatura de almacenamiento                               | -20 - 70°C (-4°F - 158°F)                                                                                                                                                        |
| Humedad relativa                                            | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F)                                                                                                     |
| Unidad de alimentación eléctrica                            | Adaptador mínimo de 48W (12VDC), 100-240VAC                                                                                                                                      |
| Power Consumption: Disk Standby Mode                        | 3.43                                                                                                                                                                             |
| Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico          | 10.81 W<br><br>Probado con unidades totalmente llenas.                                                                                                                           |
| Ventilador                                                  | 1 de 80 mm, 12 V de CC                                                                                                                                                           |
| Advertencia del sistema                                     | Timbre                                                                                                                                                                           |
| Garantía estándar                                           | 2                                                                                                                                                                                |
| N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 200                                                                                                                                                                              |

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.