



TS-1655-8G

CPU	Procesador Intel ® Atom® C5125 de 8 núcleos a 2,8 GHz
Arquitectura de CPU	x86 de 64 bits
Unidad de coma flotante	Yes
Motor de cifrado	Yes (AES-NI)
Memoria del sistema	8 GB UDIMM DDR4 no ECC (1 x 8 GB)
Memoria máxima	128 GB (4 módulos de 32 GB)
Ranura para memoria	4 módulos de memoria DDR4 U-DIMM Compatibilidad con memoria ECC
Memoria flash	5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque)
Bahía de unidades	12 unidades SATA de 3,5" + 4 unidades SATA de 2,5" a 6Gb/s, 3Gb/s
Compatibilidad de unidades	Bahías de 3.5 pulgadas: Unidad de disco SATA de 3.5 pulgadas discos duros Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros Bahías de 2.5 pulgadas: Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros
Intercambiable en caliente	Yes Las siguientes unidades no son intercambiables en caliente: SSD M.2, unidades SSD de caché, SSD con ranuras de expansión PCIe.
Ranura M.2	2 ranuras para M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 La SSD M.2 no se incluye de serie. Las operaciones de la SSD M.2 pueden generar fácilmente un calor excesivo. Se recomienda instalar un disipador térmico (de QNAP o de otro proveedor) en la SSD M.2.
Compatibilidad con aceleración de caché SSD	Yes
SR-IOV	Yes
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M/10M)

Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M)	Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe
Puerto 10 GbE	Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe
Puerto 25 GbE	Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe
Wake-on-LAN (WOL)	Yes Solo el puerto 2,5GbE
Jumbo Frame	Yes
Ranura PCIe	3 Ranura 1: PCIe Gen 3 x4 Ranura 2: PCIe Gen 3 x4 Ranura 3: PCIe Gen 3 x4 Dimensiones de la tarjeta para la ranura PCIe 1 : 260 x 111.15 x 37.52 mm / 10.25 x 4.38 x 1.48 pulgadas. Dimensiones de la tarjeta para la ranura PCIe 2 : 150 x 68.9 x 18.76 mm / 5.90 x 2.71 x 0.74 pulgadas. Dimensiones de la tarjeta para la ranura PCIe 3 : 150 x 68.9 x 18.76 mm / 5.90 x 2.71 x 0.74 pulgadas. Se pueden instalar tarjetas más anchas si no se va a utilizar la siguiente ranura PCIe.
Puerto USB 3.2 Gen 1	4
Factor de forma	Torre
Indicadores LED	Alimentación/Estado, LAN, USB, unidad de disco duro 1-12, SSD 1-4, SSD M.2 de 1-2
Botones	Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	294,29 × 369,89 × 319,8 mm Las dimensiones no incluyen la almohadilla del pie (la almohadilla del pie puede tener hasta 30mm / 1.18 pulgadas de altura dependiendo del modelo)
Peso (neto)	14.24 kg
Peso (bruto)	16.65 kg
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad relativa	5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F)
Unidad de alimentación eléctrica	550 W, 100-240 V 1 cable PCI-e de 8 patillas + 1 cable PCI-e de 8 (6+2) patillas
Power Consumption: Disk Standby Mode	68.004

Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico	104.65 W Probado totalmente lleno de unidades de disco duro de 1 TB. Y unidades de estado sólido de 120 GB.
Ventilador	Ventilador del sistema: 3 de 92 mm, 12 V de CC Ventilador de CPU: 2 de 97 mm, 12 V de CC
Otras interfaces	Ranura de seguridad Kensington
Advertencia del sistema	Timbre
Ranura de seguridad Kensington	Yes
Garantía estándar	3
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx.	2500

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.