



TS-855eU-RP-8G

CPU	Procesador Intel ® Atom® C5125 de 8 núcleos a 2,8 GHz
Arquitectura de CPU	x86 de 64 bits
Unidad de coma flotante	Yes
Motor de cifrado	Yes (AES-NI)
Memoria del sistema	8 GB SODIMM DDR4 no ECC (1 x 8 GB)
Memoria máxima	64 GB (2 módulos de 32 GB)
Ranura para memoria	2 módulos de memoria DDR4 SODIMM Compatibilidad con memoria ECC Para configuraciones DIMM dobles, debe usar un par de módulos DDR4 idénticos.
Memoria flash	5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque)
Bahía de unidades	8 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s El sistema se envía sin unidad de disco duro. Para ver la lista de compatibilidad de discos duros, visite https://www.qnap.com/compatibility/
Compatibilidad de unidades	Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5"
Intercambiable en caliente	Yes (No compatible con SSD M.2)
Ranura M.2	2 ranuras M.2 2280 (PCIe Gen 3 x 4) Compatible con SSD NVMe PCIe Gen 3 y Gen 4. Consulte la compatibilidad en https://www.qnap.com/compatibility/ .
Compatibilidad con aceleración de caché SSD	Yes
SR-IOV	Yes
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M/10M)

Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M)	Opcional a través de un adaptador de red
Puerto 10 GbE	Opcional a través de un adaptador de red
Puerto 25 GbE	Opcional a través de un adaptador de red
Wake-on-LAN (WOL)	Yes Solo el puerto 2,5GbE
Jumbo Frame	Yes
Ranura PCIe	2 PCIe Gen3 (x4) Ranura 1: PCIe Gen 3 (x4) Ranura 2: PCIe Gen 3 (x4) Dimensiones de la tarjeta para la ranura PCIe 1 : 97 x 68.9x 18.76 mm / 3.82 x 2.71 x 0.74 pulgadas. Dimensiones de la tarjeta para la ranura PCIe 2 : 210 x 68.9 x 18.76 mm / 8.27 x 2.71 x 0.74 pulgadas.
Puerto USB 3.2 Gen 1	4
Salida HDMI™	Opcional a través de la tarjeta gráfica PCIe
Factor de forma	Montaje en rack de poca profundidad 2U
Indicadores LED	Unidad de disco duro 1-8, Estado, LAN, USB, alimentación
Botones	Encendido, Reinicio
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	88,6 × 432 × 297,4 mm
Peso (neto)	9.47 kg
Peso (bruto)	10.94 kg
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad relativa	5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F)
Unidad de alimentación eléctrica	Mínimo 300W (x2) PSU, 100-240VAC
Power Consumption: Disk Standby Mode	54.331
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico	78.73 W Probado lleno de unidades con unidades de disco duro WD10EFRX
Ventilador	3 de 60 mm, 12 V de CC
Advertencia del sistema	Timbre
Garantía estándar	3

N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx.	2500
---	------

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.