

**TBS-h574TX-i5-16G**

CPU	Intel® Core™ i5-1340PE 12C(4P+8E)/16T hasta 4.50GHz
Arquitectura de CPU	x86 de 64 bits
Procesadores gráficos	Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Unidad de coma flotante	Yes
Motor de cifrado	Yes
Transcodificación acelerada de hardware	Yes
Memoria del sistema	16 GB en placa (no ampliable)
Memoria máxima	16 GB en placa (no ampliable)
Memoria flash	5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque)
Bahía de unidades	5 x E1.S hasta 15mm (5x PCIe Gen 3 x2) Adaptador preinstalado para soportar M.2 2280 en cada ranura
Compatibilidad de unidades	E1.S o M.2 2280 PCIe NVMe Los disipadores de calor de M.2 no deben exceder una altura de 4.5 mm
Intercambiable en caliente	Yes (No compatible con SSD M.2)
Ranura M.2	5 x ranuras M.2 2280 PCIe Gen 3 (a través del adaptador preinstalado) El sistema se envía sin SSD. Para ver la lista de compatibilidad de SSD, visite https://www.qnap.com/compatibility/
Compatibilidad con aceleración de caché SSD	Yes
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M)	1
Puerto 10 GbE	1 puerto 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)
Wake-on-LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes

Puerto Thunderbolt	2 (Thunderbolt™ 4) Soporta solo conexiones Thunderbolt para hosts Windows y Mac y dispositivos de almacenamiento USB. No se admiten dispositivos de almacenamiento externo Thunderbolt de terceros.
Puerto USB 2.0	1
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)	2
Salida HDMI™	1, HDMI™ 1.4b
Factor de forma	Diseño de descodificador
Indicadores LED	Estado, Copia USB, SSD 1-5
Botones	Estado, Copia USB, Reiniciar
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	60 × 215 × 199 mm Las dimensiones no incluyen la almohadilla del pie (la almohadilla del pie puede tener hasta 30mm / 1.18 pulgadas de altura dependiendo del modelo)
Peso (neto)	2.24 kg
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad relativa	5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F)
Unidad de alimentación eléctrica	Adaptador de 120W (salida de 19VDC, entrada de 100-240VAC)
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico	46 W
Ventilador	Ventilador del sistema: 2 x 40mm Ventilador de CPU: 1 x 75mm
Advertencia del sistema	Timbre
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx.	1500

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.