



| TS-1264U-RP-8G                              |                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                                         | Procesador Intel® Celeron® N5095 de cuatro núcleos y cuatro hilos, con potencia de hasta 2,9 GHz       |
| Arquitectura de CPU                         | x86 de 64 bits                                                                                         |
| Procesadores gráficos                       | Intel® UHD Graphics                                                                                    |
| Unidad de coma flotante                     | Yes                                                                                                    |
| Motor de cifrado                            | Yes (AES-NI)                                                                                           |
| Transcodificación acelerada de hardware     | Yes                                                                                                    |
| Memoria del sistema                         | 8 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 8 GB)<br>Desde 2024/01                                        |
| Memoria máxima                              | 16 GB (2 módulos de 8 GB)                                                                              |
| Memoria flash                               | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque)                                              |
| Bahía de unidades                           | 12 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s                                                                |
| Compatibilidad de unidades                  | Bahías de 3.5 pulgadas:<br>3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros |
| Intercambiable en caliente                  | Yes (No compatible con SSD M.2)                                                                        |
| Ranura M.2                                  | Opcional a través de un adaptador PCIe                                                                 |
| Compatibilidad con aceleración de caché SSD | Yes                                                                                                    |
| Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M)               | 2 (2,5G/1G/100M/10M)                                                                                   |
| Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M)              | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe                                                      |
| Puerto 10 GbE                               | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe<br>Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
| Wake-on-LAN (WOL)                           | Yes                                                                                                    |

|                                                             |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jumbo Frame                                                 | Yes                                                                                                                                    |
| Ranura PCIe                                                 | 1<br>Ranura 1: PCIe Gen 3 x2<br><br>Dimensiones de la tarjeta para la ranura PCIe: 160 x 68,9 x 28,76 mm / 6,3 x 2,71 x 1,13 pulgadas. |
| Puerto USB 2.0                                              | 2                                                                                                                                      |
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)                              | 2 puertos USB 2 Gen2 Tipo-A                                                                                                            |
| Salida HDMI™                                                | 1, HDMI™ 1.4b                                                                                                                          |
| Factor de forma                                             | Montaje en rack de 2U                                                                                                                  |
| Indicadores LED                                             | Unidad de disco duro 1-12, estado, LAN, expansión, alimentación                                                                        |
| Botones                                                     | Encendido, Reinicio                                                                                                                    |
| Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)                | 88,6 × 432 × 370,7 mm                                                                                                                  |
| Peso (neto)                                                 | 10.64 kg                                                                                                                               |
| Peso (bruto)                                                | 14.01 kg                                                                                                                               |
| Temperatura operativa                                       | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)                                                                                                             |
| Temperatura de almacenamiento                               | -20 - 70°C (-4°F - 158°F)                                                                                                              |
| Humedad relativa                                            | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F)                                                           |
| Unidad de alimentación eléctrica                            | 300 W (x2), 100-240 V                                                                                                                  |
| Power Consumption: Disk Standby Mode                        | 37.854                                                                                                                                 |
| Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico          | 70.913 W<br>Probado con unidades totalmente llenas.                                                                                    |
| Ventilador                                                  | 2 de 80 mm, 12 V de CC                                                                                                                 |
| Advertencia del sistema                                     | Timbre                                                                                                                                 |
| Garantía estándar                                           | 3                                                                                                                                      |
| N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 1500                                                                                                                                   |

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no están disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real. Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestran en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.