



Dual-port 100 GbE network expansion card

Dimensiones (Longitud x Anchura x Altura)	162,74 mm length × 1-slot width × Low-profile (The dimension is based on PCBA size × not including the bracket) mm
Controlador	Intel Ethernet Controller E810-CAM2
Número de puertos	2 x QSFP28 ports
Conector	QSFP28
PCIe y carriles	PCIe 4.0 x16 (Compatible to PCIe 3.0 x16)
Velocidades de transmisión	100Gbps
Estándares IEEE	IEEE Std 802.3-2018 IEEE Std 802.3cd-2018 IEEE P802.3bd-2011 IEEE Std 802.1D-2004 IEEE Std 802.1Q-2011 IEEE Std 802.1AX-2008 IEEE P802.1Qbb-2011 IEEE P802.1Qbg-2012 IEEE P802.1BR/D3.3 IEEE Std 802.1AB-2009
Soporte	Low-profile bracket pre-installed; full-height and specialized (for selected QNAP NAS) brackets are bundled
Niveles de QoS de entrada y salida 1K	On-chip QoS
Sistemas operativos de NAS compatibles	QTS / QuTS hero (recommend an upgrade to the latest version) ; Windows (<u>Driver Required</u>) ; Linux (<u>Driver Required</u>)
NAS de QNAP compatible	Models with PCIe slot(s) (1 free slot required)
Compatibilidad con la distribución de Linux comercial de Ubuntu	Ubuntu 18.04/20.04
Support Windows Server	Windows Server 2019
Puerto y cable	QSFP28 DAC cable or OPTIC transceiver
Package Contents	1 x Network card; 1 x QIG; 2 x Brackets

Standard Warranty

3 years

Nota: QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si el original ya no está disponible en su fabricante/proveedor. Cualquier sustitución será totalmente probada y verificada para cumplir las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad y ofrecerá un rendimiento idéntico al original.

Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real. Debido a las diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer diferentes a los mostrados en la web.

Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.