



QSW-3205-5T	
Tipo de administración	No gestionables
Número de puertos	5
BASE-T 10GbE (RJ45)	5
	10G/5G/2,5G/1G/100M
Descripción de alimentación eléctrica	Adaptador
Consumo energético máx.	36 W
Tipo de alimentación de entrada	CC
Rango de voltaje de entrada	12 V/3A
Tabla de direcciones MAC	16 K
Rendimiento sin bloqueo total	50Gbps
Capacidad de conmutación	100Gbps
Energy Efficient Ethernet (cumple con IEEE 802.3az)	Yes
Sin ventilador	Yes
Estándares compatibles	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3az EEE IEEE 802.3x Control de Flujo Dúplex Completo
Factor de forma	Escritorio
Indicadores LED	Por Puerto: Velocidad/Enlace/Actividad Por Sistema: Energía/Estado/Bucle

Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	34 x 180 x 145 mm
Peso (neto)	0.96 kg
Peso (bruto)	1.2 kg
Temperatura operativa	0 - 40°C (de 32 °F a 104 °F)
Humedad relativa	10~95% No condensante
Certificaciones	CE, UKCA, FCC, IC, VCCI, RCM, BSMI, LVD, KC
Cumplimiento electromagnético	CLASS A
Jumbo Frames	12K
Garantía	2 años

Nota: QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si el original ya no está disponible en su fabricante/proveedor. Cualquier sustitución será totalmente probada y verificada para cumplir las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad y ofrecerá un rendimiento idéntico al original.

Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real. Debido a las diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer diferentes a los mostrados en la web.

Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.