

Especificaciones de producto



E10G30-T2

Synology

Especificaciones de hardware

General	
Interfaz de bus del host	PCIe 3.0 ×8
Altura del soporte	Perfil bajo y altura completa
Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad)	68.9 mm x 167.7 mm x 14.7 mm
Temperatura operativa	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C (-5°F a 140°F)
Humedad relativa	5% a 95% RH
Garantía	5 años
Notas	El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. (Obtenga más información)
Red	
Cumplimiento de las especificaciones IEEE	• IEEE 802.3x Control de flujos • IEEE 802.3ad Link Aggregation • IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet • IEEE 802.3an 10Gbps Ethernet
Velocidades de transferencia de datos	10 Gbps/1 Gbps
Características compatibles	• Descarga de segmentación TCP (TSO) • Escala lateral de recepción (RSS) • Descarga de segmentación genérica (GSO) • Jumbo Frame de 1,5 - 9 KB • Descarga de suma de comprobación TCP/UDP • Escala lateral de transmisión (TSS) • SR-IOV • Descarga de recepción grande (LRO)

Compatibilidad

Modelos compatibles

- FS series:FS6400, FS3600, FS3410, FS3400, FS2500
- HD series:HD6500
- SA series:SA6400, SA3610, SA3600, SA3410, SA3400D, SA3400, SA3200D
- UC series:UC3400, UC3200
- DP series:DP7400
- 23 series:RS2423RP+, RS2423+, DS1823xs+
- 22 series:RS822RP+, RS822+, DS3622xs+, DS2422+
- 21 series:RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+
- 20 series:RS820RP+, RS820+
- 19 series:RS1619xs+, DS2419+II, DS2419+, DS1819+
- 18 series:RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+
- 17 series:RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, DS3617xsII, DS3617xs

Notas

Requisitos de versión DSM: 7.1.1-42962 Update 5 o versión posterior