



QSW-1108-8T-R2

Tipo de administración	No gestionables
Número de puertos	8
2.5GbE (RJ45)	8
Descripción de alimentación eléctrica	Adaptador
Consumo energético máx.	12 W
Tipo de alimentación de entrada	CC
Rango de voltaje de entrada	12 V/1 A
Tabla de direcciones MAC	4K
Rendimiento sin bloqueo total	20Gbps
Capacidad de conmutación	40Gbps
Energy Efficient Ethernet (cumple con IEEE 802.3az)	Yes
Sin ventilador	Yes
Estándares compatibles	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBase-T IEEE 802.3az EEE IEEE 802.3x Control de flujo dúplex completo
Factor de forma	Escritorio
Indicadores LED	Por Puerto: Velocidad/Enlace/Actividad LED de Bucle: Bucle Por Sistema: Energía/Estado
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	26 x 160 x 110 mm

Peso (neto)	0.5 kg
Peso (bruto)	0.9 kg
Temperatura operativa	0 - 40°C (de 32 °F a 104 °F)
Humedad relativa	10~90% Sin condensación
Certificaciones	CE, UKCA, FCC, IC, VCCI, RCM, BSMI, LVD, KC
Cumplimiento electromagnético	Class B
Jumbo Frames	12K
Garantía	2 años

Nota: QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si el original ya no está disponible en su fabricante/proveedor. Cualquier sustitución será totalmente probada y verificada para cumplir las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad y ofrecerá un rendimiento idéntico al original.

Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real. Debido a las diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer diferentes a los mostrados en la web.

Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.