



QSW-IM3216-8S8T

Tipo de administración	Gestionado a través de web
Número de puertos	16
SFP+ 10GbE	8 (10G/1G)
BASE-T 10GbE (RJ45)	8 (10G/5G/2.5G/1G/100M)
Puerto de administración	1 puerto RJ45 de 1GbE
Descripción de alimentación eléctrica	Adaptador
Consumo energético máx.	48.632W
Tipo de alimentación de entrada	CC
Rango de voltaje de entrada	9-54VDC
Tabla de direcciones MAC	16 K
Rendimiento sin bloqueo total	160Gbps
Capacidad de conmutación	320Gbps
Interfaz de administración	Web
Consola	RJ45
Ventilador	Sin ventilador
Sin ventilador	Yes

Estándares compatibles	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3ae 10G Fibra IEEE 802.3x Control de Flujo Dúplex Completo IEEE 802.1Q Etiquetado VLAN IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1p Clase de Servicio
Factor de forma	Montaje en rack
Indicadores LED	Por Puerto: Velocidad/Enlace/Actividad Por Sistema: Estado/Energía1/Energía2/Energía3/Localizador
Botones	Botón de restablecimiento
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	43,5 x 285 x 231,5 mm
Peso (neto)	4.26 kg
Peso (bruto)	5.72 kg
Temperatura operativa	"Convección natural (en ambientes ventilados 0.5~0.7m/s) temperatura de operación -30°C-65°C (-22°F –149°F) en ambientes ventilados Temperatura de operación sin convección natural -30°C-45°C (-22°F –113°F)"
Humedad relativa	5~95 % sin condensación
Certificaciones	CE, FCC, VCCI, BSMI
Cumplimiento electromagnético	CLASS A
Jumbo Frames	9k
Garantía	2 años

Nota: QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si el original ya no está disponible en su fabricante/proveedor. Cualquier sustitución será totalmente probada y verificada para cumplir las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad y ofrecerá un rendimiento idéntico al original.

Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real. Debido a las diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer diferentes a los mostrados en la web.

Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.