



QSW-L3205-1C4T

Tipo de administración	Lite gestionado
Número de puertos	5
BASE-T 10GbE (RJ45)	4
	10G/5G/2,5G/1G/100M
Puertos combinados SFP+/RJ45 10 GbE	1
	Nota: Los puertos 10GbE SFP+ son compatibles con versiones anteriores de 1GbE SFP; el puerto combinado RJ45 (cobre) admite hasta cinco velocidades (10G/5G/2,5G/1G/100M).
Descripción de alimentación eléctrica	Adaptador
Consumo energético máx.	36 W
Tipo de alimentación de entrada	CC
Rango de voltaje de entrada	12 V/3A
Tabla de direcciones MAC	16 K
Rendimiento sin bloqueo total	50Gbps
Capacidad de conmutación	100Gbps
Interfaz de administración	Web
Consola	RJ45
Energy Efficient Ethernet (cumple con IEEE 802.3az)	Yes
Sin ventilador	Yes

Estándares compatibles	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5GBASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3ae 10G Fibra IEEE 802.3x Control de flujo dúplex completo IEEE 802.1Q Etiquetado VLAN IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1p Clase de servicio IEEE 802.3az EEE
Factor de forma	Escritorio
Indicadores LED	Por puerto: Velocidad/Enlace/Actividad Por sistema: Energía/Bucle/Ventilador
Botones	Botón de restablecimiento
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	44 x 210 x 160 mm
Peso (neto)	1.17 kg
Peso (bruto)	2.49 kg
Temperatura operativa	0 - 40°C (de 32 °F a 104 °F)
Humedad relativa	0~90% Sin condensación
Certificaciones	CE, UKCA, FCC, IC, VCCI, RCM, BSMI, LVD, KC
Cumplimiento electromagnético	CLASS A
Jumbo Frames	12K
Garantía	2 años

Nota: QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si el original ya no está disponible en su fabricante/proveedor. Cualquier sustitución será totalmente probada y verificada para cumplir las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad y ofrecerá un rendimiento idéntico al original.

Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real. Debido a las diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer diferentes a los mostrados en la web.

Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.