



QSW-M2130-4C2S24T

Tipo de administración	Administrado por web L2
Número de puertos	30
SFP+ 10GbE	2
Puertos combinados SFP+/RJ45 10 GbE	4
Nota: Los puertos 10GbE SFP+ son compatibles con versiones anteriores de 1GbE SFP; el puerto combinado RJ45 (cobre) admite hasta cinco velocidades (10G/5G/2,5G/1G/100M).	
2.5GbE (RJ45)	24
Descripción de alimentación eléctrica	Unidad de alimentación eléctrica interna
Consumo energético máx.	70 W
Tipo de alimentación de entrada	CA
Rango de voltaje de entrada	100-240VAC, 50/60Hz
Tabla de direcciones MAC	32K
Rendimiento sin bloqueo total	120Gbps
Capacidad de conmutación	240Gbps
Interfaz de administración	Web
Consola	RJ45
Energy Efficient Ethernet (cumple con IEEE 802.3az)	Yes
Ventilador	Ventilador con rodamiento PWM VAPO x 1
Sound Level	<28dB db(A)

Estándares compatibles	IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3ae 10G Fibra IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3x Control de flujo dúplex completo IEEE 802.1Q Etiquetado VLAN IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1p Clase de servicio IEEE 802.3az EEE
Factor de forma	Montaje en rack
Indicadores LED	Por puerto: Velocidad/Enlace/Actividad Por sistema: Energía/Bucle
Botones	Botón de restablecimiento
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	44 x 440 x 205 mm
Peso (neto)	3.06 kg
Peso (bruto)	3.918 kg
Temperatura operativa	0°C a 50°C (32°F a 104°F)
Humedad relativa	5~95 % sin condensación
Certificaciones	CE, VCCI, BSMI, FCC, ICES, RCM, UKCA, LVD
Cumplimiento electromagnético	CLASS A
Jumbo Frames	12K
Garantía	2 años

Nota: QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si el original ya no está disponible en su fabricante/proveedor. Cualquier sustitución será totalmente probada y verificada para cumplir las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad y ofrecerá un rendimiento idéntico al original.

Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real. Debido a las diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer diferentes a los mostrados en la web.

Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.