



TL-R400S

Interfaz de conexión JBOD	SATA
Bahía unidad	4 x 3.5 pulgadas El sistema se envía sin HDD. Para la lista de compatibilidad de HDD, por favor visite https://www.qnap.com/compatibility/
Compatibilidad unidad	Bahías de 3,5 pulgadas: 3,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s discos duros 2,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s estado sólido discos duros Solo puede usar un tipo de disco (HDD o SSD) en un grupo RAID. No se admite la combinación de diferentes tipos de disco en un grupo RAID.
Intercambiable en caliente	Yes
Factor de forma	Montaje en rack de poca profundidad 1U
Interfaz host	1 x SFF-8088
Indicadores LED	HDD 1-4, Estado, Enlace, Error del ventilador
Botones	Interruptor de encendido
Dimensiones (Al x An x Pr)	43,9 × 438,9 × 291,1 mm Excluye el gancho de oreja y la parte que sobresale de la unidad de fuente de alimentación.
Peso (neto)	4.92 kg
Peso (bruto)	5.77 kg
Temperatura operativa	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura Almacenamiento	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad relativa	5~95% HR sin condensación, bulbo húmedo: 27°C (80.6°F)
Unidad de alimentación eléctrica	100W PSU, 100-240 V

Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico	25.07 W Probado completamente poblado con Seagate ST6000NM0024 discos duros .
Modo de ventilador Conmutador	Yes (automático, alto, medio, bajo)
Ventilador	2 x 40mm, 12VDC
Advertencia del sistema	Timbre
Ranura de seguridad Kensington Seguridad	Yes
QTS / QuTS hero	Yes
Windows	Yes
Ubuntu	Yes
Garantía estándar	3

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.