



TVS-h474-i3-8G

CPU	Procesador Intel® Core™ i3-12100 de 4 núcleos/8 hilos, con ráfagas de hasta 4.3 GHz
Arquitectura de CPU	x86 de 64 bits
Procesadores gráficos	Intel® UHD Graphics 730
Motor de cifrado	Yes (AES-NI)
Transcodificación acelerada por hardware	Yes
Memoria del sistema	8 GB SODIMM DDR4
Memoria máxima	64 GB (2 x 32 GB)
Ranura para memoria	2 x SODIMM DDR4
Bahía unidad	4 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s
Compatibilidad unidad	Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros
Intercambiable en caliente	Yes (No compatible con SSD M.2)
Ranura M.2	2 ranuras M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 Compatible con SSD NVMe PCIe Gen 3 y Gen 4. Consulte la compatibilidad en https://www.qnap.com/compatibility/ .
Compatibilidad con aceleración Caché de SSD	Yes
Salida directa de GPU	Yes
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M)	2(2,5G/1G/100M/10M)
Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M)	Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe
Puerto 10 GbE	Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe
Wake-on-LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes

Ranura PCIe	2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 3 x2 Dimensiones de la tarjeta para la ranura PCIe 1~2: 185 x 68.9 x 18.76 mm / 7.28 x 2.71 x 0.74 pulgadas. Se pueden instalar tarjetas más anchas si la siguiente ranura PCIe no se va a utilizar.
Puerto USB 3.2 Gen 1	1
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)	1 x USB Tipo-C 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x USB Tipo-A 3.2 Gen 2 10Gbps
Salida HDMI™	1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz)
Factor de forma	Torre
Indicadores LED	Unidad de disco duro 1-4, estado, LAN, puerto USB, puerto M.2
Pantalla/Botón LCD	Yes
Botones	Encendido, restablecimiento, copia USB
Dimensiones (Al x An x Pr)	180,2 × 199,3 × 279,6 mm Las dimensiones no incluyen la almohadilla del pie (la almohadilla del pie puede tener hasta 30mm / 1.18 pulgadas de altura dependiendo del modelo)
Peso (neto)	6.1 kg
Peso (bruto)	7.25 kg
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Temperatura Almacenamiento	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad relativa	5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F)
Unidad de alimentación eléctrica	250W, 100-240V
Consumo de energía: disco en modo de espera	34.906 W
Consumo de energía: modo de funcionamiento, típico	78.574 W Probado lleno de unidades con unidades de disco duro WD10EFRX
Ventilador	Ventilador del sistema: 1 x 120mm, 12VDC Ventilador de CPU: 1 x 60mm, 12VDC
Advertencia del sistema	Timbre
Ranura de seguridad Kensington Seguridad	Yes
Garantía estándar	3

N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx.	700
---	-----

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.